

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

ColorCoat OTC

Descripción

ColorCoat OTC es un ligeramente pigmentada, de alta calidad, membrana formando, compuesto de curado. Se compone de resinas de la goma principal, con suficientes agentes plastificantes y pigmentos resistentes al álcali, completamente dispersados en un solvente equilibrado.

Utiliza

ColorCoat OTC está diseñado para aplicarse a superficies Tycron tratada como una membrana formando el compuesto de curado. Cada color diferente de ColorCoat OTC está diseñado para que coincida con el mismo color de Tycron. Aplicando ColorCoat como acabado de las superficies Tycron, más el 95% de lo aforos de agua está atrapado en la losa para la curación completa. También, mediante el uso de ColorCoat OTC se elimina el uso de selladores base cera. ColorCoat OTC dura más, es menos resbaladizo y requiere mucho menos mantenimiento que las ceras antiguas.

Embalaje

Cubeta de 5 galones

Tasa de cobertura

300-400 pies²/l.

Aplicación

Revolver bien antes de usar. ColorCoat OTC debe laminado o rociado, tan pronto como sea posible, después de agua superficial ha desaparecido una vez acabado. No es necesaria ninguna preparación. Asegúrese de aplicar lo antes posible, pero después el concreto de dureza suficiente, para que la superficie no puede verse estropeada por el uso.

Conformidades

ASTM C-309, tipo I, clase B
ASTM C-1315, tipo I, clase A

PRECAUCIONES

No se aplican a las losas que están destinadas a ser difusión de estática. No se aplican a la superficie con agua libre. Evitar la humedad en el equipo de aplicación. No se aplican al hormigón superficial debido al recibir un topping concreto o cemento. Consulte las instrucciones para la aplicación de ColorCoat OTC en áreas cerradas. NO DELGADO. INFLAMABLE. *Hoja de datos de seguridad leer antes de usar.*

Información técnica

Resultados de la prueba se lograron bajo condiciones de laboratorio. Variaciones estadísticas se ocurren en base a métodos, temperatura y humedad de la mezcla, metodología, condiciones del lugar, condiciones de curado, métodos de aplicación y equipo de prueba

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salespeople, distributors and their salespeople have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our