

## SurePoxy HiBild Series Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Revision Date: 03/21/15

Supersedes: 12/05/14

Version: 1.0

## Sección 1 : Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa

### 1.1. identificador del producto

**Forma de producto:** Mezcla

**Nombre de producto :** SurePoxy Hola Bild serie componente B

Surepoxy HiBild lt gris 741B

Med Surepoxy HiBild gris 742B

Surepoxy HiBild naranja 743B

Surepoxy HiBild oscuro gris 745B

### 1.2. uso previsto del producto

**Uso de la sustancia/mezcla :** Capa de epoxy

### 1.3. nombre, dirección y teléfono del responsable

#### Empresa

Kaufman Products, Inc.

3811 Curtis Avenue

Baltimore, MD 21226-1131

410-354-8600

<http://www.kaufmanproducts.net/>

### 1.4. teléfono número

**Número de** : 800-424-9300

**emergencia** Para emergencias químicas, derrame, fuga, incendio, exposición o accidente, llame a CHEMTREC-día o noche

## Sección 2 : Identificación de peligros

### 2.1. clasificación de la sustancia o mezcla

#### Clasificación (GHS-US)

Piel Corr. 1A H314

Presa del ojo. 1 H318

Piel Sens 1 H317

SE STOT, 3 H335

Muta. 1B H340

Captura 1A H350

Repr. 2 H361

2 aguda acuática H401

2 crónica acuáticos H411

### 2.2. elementos de la etiqueta

#### Etiquetado GHS-Estados Unidos

#### Pictogramas (GHS-US)



#### Palabra de señal (GHS-US)

: Peligro

#### Declaraciones de peligro (GHS-US)

: H314 - causas severas de la piel quemaduras y lesiones oculares

H317 - puede provocar reacciones alérgicas de la piel

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

<b>Declaraciones de precaución (GHS-US)</b>	<p>H318 - daño grave en los ojos causas H335 - puede causar irritación respiratoria H340 - puede provocar defectos genéticos H351 - pueden causar cáncer H361 - sospechado de dañar la fertilidad o el feto H401 - vida tóxica para acuáticos H411 - tóxicos a acuático vida con efectos de larga duración</p> <p>: P201 - Recábense instrucciones especiales antes del uso P202 - no maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad P260 - no respirar polvo/humos/gas / / vapores/aerosol de la niebla P261 - Evite respirar el vapor, aerosol, vapores P264 - áreas de lavado expuesto. minuciosamente después de manipular P272 - ropa de trabajo contaminada no se debe permitir en el lugar de trabajo P273 - evitar la liberación al medio ambiente P280 - use protección ocular, ropa protectora, guantes de protección P301 + P330 + P331 - por ingestión: Enjuague la boca. No induzca el vómito P302 + P352 - si en la piel: Lavar con abundante agua y jabón P303 + P361 + P353 - si en la piel (o pelo): quitar/Remove the contaminated clothing immediately. Wash skin with water and soap P304 + P340 - si se inhala: Retire víctima al aire fresco y manténgalo en reposo en una posición confortable para respirar P305 + P351 + P338 - si en ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando P308 + P313 - si expuestos o afectados: obtener asesoramiento médico P310 - llame inmediatamente a un centro de envenenamientos o un médico P321 - tratamiento específico (ver sección 4) P333 + P313 - si ocurre irritación de la piel o erupción: obtener asesoramiento médico P362 + P364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de su reutilización P363 - lavado contaminado ropa antes de reutilizarlos P391 - recoger derrames P405 - tienda encerrado P501 - disponer de contenidos/contenedores a las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales</p>
---	---

### 2.3. otros peligros

Hay información adicional disponible

### 2.4. toxicidad aguda desconocida (GHS-US)

No hay datos disponibles

## Sección 3 : Composición/información sobre ingredientes

### 3.1. sustancia

No es aplicable

Texto completo del H-frases: véase la sección 16

### 3.2. mezcla

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación (GHS-US)
Carbonato de calcio	(No del CAS) 1317-65-3	25-35	No clasificados
Diethylenetriamine	(No del CAS) 111-40-0	20-25	Tox aguda. 4 (oral), H302 Tox aguda. 3 (cutáneo), H311 Piel Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335 3 aguda acuática, H402
Solvente nafta, petróleo, aromáticos pesados	(No del CAS) 64742-94-5	15-20	Flam. Ventana 3, H226 Irrit piel. 2, LAS H315 Captura 2, H351 SE STOT 3 H336 ASP. Tox. 1, H304 2 aguda acuática, H401 2 crónica acuáticos, H411
4 - nonil - fenol ramificado	(No del CAS) 84852-15-3	7-12	Tox aguda. 4 (oral), H302 Tox aguda. No clasificados (dérmico) Piel Corr. 1B, H314 Presa del ojo. 1, H318 Repr. 2, H361 1 aguda acuática, H400 1 crónicas acuáticos, H410
Polímero de Bisphenol A-Epiclorhidrina	(No del CAS) 25068-38-6	5-10	Irrit piel. 2, LAS H315 Irrit ojos. 2A, H319 Piel Sens 1, H317 2 crónica acuáticos, H411
Dióxido de titanio	(No del CAS) 13463-67-7	5-10	Irrit piel. 3, H316 Irrit ojos. 2B, H320 O Irrit. 3, H335

Texto completo del H-frases: véase la sección 16

### Sección 4 : Medidas de primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

**Primeros auxilios medidas General :** Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente. Si usted siente malestar, acúdase al médico (Mostrar la etiqueta donde sea posible). Si expuestos o afectados: obtener asesoramiento/atención médica.

**Medidas de primeros auxilios después de la inhalación :** Cuando los síntomas ocurren: entran al aire libre y ventile el área sospechosa.

**Medidas de primeros auxilios después de contacto con la piel :** Quitar la ropa contaminada. Inmediatamente lavar piel con abundante agua durante al menos 60 minutos. Obtenga Consejo médico. Lave la ropa antes de reutilizarlos contaminada.

**Medidas de primeros auxilios después de contacto con los ojos :** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Qúitese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un centro de envenenamientos o un médico.

**Medidas de primeros auxilios después de la ingestión :** Enjuagar la boca. No induzca el vómito.

#### 4.2. principales síntomas y efectos, agudos y tardíos

**Síntomas o lesiones :** Causa quemaduras severas de la piel y daños oculares.

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

**Síntomas o lesiones después de la inhalación :** Inhalación de humos o vapores puede causar irritación respiratoria.

**Síntomas o lesiones después de contacto con la piel :** Corrosivo. Provoca quemaduras.

**Síntomas o lesiones después de contacto con los ojos :** Causa daño grave en los ojos.

**Síntomas o lesiones después de la ingestión :** La ingestión es probable ser nocivas o tener efectos adversos.

**Síntomas crónicos:** Puede causar cáncer. Puede dañar la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede causar daño genético heredable.

### 4.3. indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Si se necesita consejo médico, tener a mano la etiqueta o el envase del producto.

## Sección 5 : Medidas de extinción de incendios

### 5.1. medios de extinción

**Medios de extinción adecuados:** Espuma de alcohol, dióxido de carbono, químico seco. Uso apropiado para rodear el fuego é.

**Medios de extinción inapropiados:** No utilice chorro de agua. Uso de corriente fuerte de agua puede propagar fuego.

### 5.2. riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

**Peligro de incendio :** No se considera inflamable pero se quema a altas temperaturas.

**Peligro de explosión :** Producto no es explosivo.

**Reactividad :** Producto es estable.

### 5.3. consejos para bomberos

**Instrucciones para combatir incendios :** Tenga cuidado cuando lucha contra cualquier químico fuego.

**Protección durante la extinción de incendios :** No entrar en zona de bomberos sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

## Sección 6 : Medidas de liberación ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

**General medidas :** No mantener alejado de calor/chispas/open llamas caliente superficies. – fumar. Evitar todos los ojos y la piel en contacto con y no respirar el vapor y la niebla. No permita que el producto a difundir en el medio ambiente.

#### 6.1.1. para el personal de emergencia no

**Equipo de protección:** Use equipo de protección personal apropiado (EPP).

**Procedimientos de emergencia :** Evacuar innecesarios personal.

#### 6.1.2. para emergencias

**Equipo de protección :** Dotar de equipo de limpieza con protección adecuada.

**Procedimientos de emergencia :** Ventile la zona.

### 6.2. las precauciones ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

### 6.3. métodos y materiales para la contención y limpieza de

**De contención:** Contener cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada en alcantarillas o arroyos.

**Métodos de limpieza:** Recoger derrames. Limpiar inmediatamente derrames y deshacerse de los residuos de forma segura.

### 6.4. referencia a otras secciones

Ver partida 8, controles de exposición y Protección Personal.

## Sección 7 : Manipulación y almacenamiento

### 7.1. precauciones para una manipulación segura

**Precauciones para una manipulación segura:** Obtener instrucciones especiales antes del usan. No maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado de superficies calientes llamas calor/chispas/open. – No fumar. Evite respirar los vapores, niebla, pulverización.

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
www.kaufman  
products.net

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

**Las medidas de higiene:** Manija según buena industrial procedimientos de higiene y seguridad. Lavar manos y otras expuestas zonas con agua y jabón antes de comer, beber o fumar y al abandonar el trabajo. No no comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. Lávese bien las manos y los antebrazos después de manipularlo. Ropa de trabajo contaminada no se debe permitir en el lugar de trabajo. Lave la ropa antes de reutilizarlos contaminada.

### 7.2. condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidades

**Las condiciones de almacenamiento:** Tienda en un lugar seco, fresco y bien ventilado lugar. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Mantener envase firmemente cerrado.

**Productos incompatibles:** Fuertes ácidos. Las bases fuertes. Oxidantes fuertes.

**Materiales incompatibles:** Fuentes de calor.

**Zona de almacenamiento:** Tienda bloqueado arriba

### 7.3. específica End Use(s) capa de Epoxy

## Sección 8 : Controles de exposición, protección PERSONAL

### 8.1. parámetros de control

#### Dióxido de titanio (CAS No) 13463-67-7

<u>ACGIH DE ESTADOS UNIDOS</u>	<u>ACGIH TWA ( mg/m<sup>3</sup>)</u>	<u>10 mg/m<sup>3</sup></u>
--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Diethylenetriamine (111-40-0)		
<u>ACGIH DE ESTADOS UNIDOS</u>	<u>ACGIH TWA (ppm)</u>	1 ppm
<u>NIOSH DE ESTADOS UNIDOS</u>	<u>NIOSH REL (TWA) (mg/m<sup>3</sup>)</u>	4 mg/m <sup>3</sup>
<u>NIOSH DE ESTADOS UNIDOS</u>	<u>NIOSH REL (TWA) (ppm)</u>	1 ppm

### 8.2. controles de la exposición

#### Controles de ingeniería apropiados

: Fuentes de lavado de ojos de emergencia y duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial. Velar todas las regulaciones nacionales y locales.

#### Equipo de protección personal

: Guantes. Ropa de protección. Gafas de protección.



#### Materiales para ropa protectora

: Telas y materiales químicamente resistentes.

#### Protección de las manos

: Utilice guantes resistentes a químicos.

#### Protección para los ojos

: Gafas químicas o careta.

#### Piel y protección del cuerpo

: Usar ropa protectora adecuada.

#### Protección respiratoria

: Si se exceden los límites de exposición o irritación se experimenta, se debe usar protección respiratoria aprobado por NIOSH.

#### Otra información

: Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

## Sección 9 : Propiedades físicas y químicas

### 9.1. información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Apariencia	: Gris o naranja
Olor	: Amina-como.
Umbral de olor	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Tasa relativa de evaporación (butylacetate = 1)	: No hay datos disponibles
Tasa relativa de evaporación (Éter = 1)	: Más lento que el éter
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de congelación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: 260 ° C (500 ° F)
Punto de inflamación	: 93,3 ° C (200 ° F)
Temperatura de auto ignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad de Vapor relativa a 20 ° C	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Gravedad específica	: 1.33-1.50
Solubilidad	: Agua : Nil
Log Pow	: No hay datos disponibles
Log Kow	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: No hay datos disponibles
Viscosidad, dinámica	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

**Propiedades comburentes** : No hay datos disponibles

**Límites explosivos** : No es aplicable

### 9.2. otra información

**Contenido de VOC** : 0%

## Sección 10 : Estabilidad y reactividad

**Reactividad 10.1:** Producto es estable.

**10.2 Estabilidad química :** Producto es estable.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas :** No ocurrirá Polimerización peligrosa.

**10.4 Condiciones a evitar :** Directo luz del sol. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Llama abierta. El sobrecalentamiento. Calor. Chispas.

**10.5 Materiales incompatibles :** Fuertes ácidos. Las bases fuertes. Oxidantes fuertes.

**10.6 Productos de descomposición peligrosos :** Óxidos de carbono (CO, CO<sub>2</sub>).

## Sección 11 : Información toxicológica

### 11.1. información sobre efectos toxicológicos

**Toxicidad aguda:** No clasificados

<b>Solvente nafta, petróleo, aromático pesado (64742-94-5)</b>	
<b>DL50 Oral rata</b>	> 5000 mg / kg
<b>DL50 Cutánea conejo</b>	> 2 ml / kg
<b>CL50 Inhalación rata (mg/l)</b>	> 590 mg/m <sup>3</sup> (tiempo de exposición: 4 h)

<b>4 - nonil - fenol ramificado (84852-15-3)</b>	
<b>DL50 Oral rata</b>	580 mg/kg
<b>DL50 Cutánea conejo</b>	2031 mg/kg

**a la corrosión/irritación de la piel:** Causa quemaduras severas de la piel y daños oculares.

**Daños oculares graves/irritación:** Causa daño grave en los ojos.

**Sensibilización respiratoria o de la piel :** Puede causar una reacción alérgica de la piel.

**Mutagenicidad de la célula de germen :** Puede provocar defectos genéticos.

**Carcinogenicidad :** Puede causar cáncer.

**Toxicidad para la reproducción :** Sospecha de dañar la fertilidad o el feto.

**Toxicidad para los órganos diana (exposición única) :** No clasificados

**Toxicidad de órganos diana (exposición repetida) :** No clasificados

**Riesgo de aspiración :** No clasificados

**Síntomas o lesiones después de la inhalación :** Inhalación de humos o vapores puede causar irritación respiratoria.

**Síntomas o lesiones después de contacto con la piel :** Corrosivo. Provoca quemaduras.

**Síntomas o lesiones después de contacto con los ojos :** Causa daño grave en los ojos.

**Síntomas o lesiones después de la ingestión :** La ingestión es probable ser nocivas o tener efectos adversos.

**Síntomas crónicos :** Puede causar cáncer. Puede dañar la fertilidad. Puede dañar al feto. Puede causar daño genético heredable.

## Sección 12 : Información ecológica

### 12.1. toxicidad

**Ecología - General** : Tóxicos para la vida acuática con efectos de larga duración.

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Solvente nafta, petróleo, aromático pesado (64742-94-5)	
CL50 Peces 1	19 mg/l (tiempo de exposición: 96 h - especies: Pimephales promelas [estática])
EC50 Daphnia 1	0,95 mg/l (tiempo de exposición: 48 h - especie: Daphnia magna)
LC 50 de pescado 2	2,34 mg/l (tiempo de exposición: 96 h - especies: Oncorhynchus mykiss)

4 - nonil - fenol ramificado (84852-15-3)	
CL50 Peces 1	0,135 mg/l (tiempo de exposición: 96 h - especies: Pimephales promelas [paso])
EC50 Daphnia 1	0,14 mg/l (tiempo de exposición: 48 h - especie: Daphnia magna)
EC50 Otros organismos acuáticos 1	0.36 - 0,48 mg/l (tiempo de exposición: 96 h - especies: Pseudokirchneriella subcapitata [estática])
LC 50 de pescado 2	0,1351 mg/l (tiempo de exposición: 96 h - especies: Lepomis macrochirus [paso])
EC50 Otros organismos acuáticos 2	0.16 - 0,72 mg/l (tiempo de exposición: 72 h - especies: Pseudokirchneriella subcapitata [estática])

### 12.2. persistencia y degradabilidad

SurePoxy HiBild componentes de la serie B	
Persistencia y degradabilidad	No establecido. Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

### 12.3. potencial bioacumulativo

SurePoxy HiBild componentes de la serie B	
Potencial bioacumulativo	No establecido.

Solvente nafta, petróleo, aromático pesado (64742-94-5)	
Pescado de FBC 1	61 - 159
Log Pow	2.9-6.1

4 - nonil - fenol ramificado (84852-15-3)	
Pescado de FBC 1	271

12.4. movilidad en el suelo hay información adicional disponible

### 12.5. otros efectos adversos

Otra información : Evitar la liberación al medio ambiente.

## Sección 13 : Consideraciones de disposición

### 13.1. métodos de tratamiento de residuos

**Recomendaciones de eliminación de residuos:** Disponer de materiales de desecho según las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

**Ecología – materiales de desecho:** Este material es peligroso para el medio ambiente acuático. Mantener fuera de alcantarillas y cursos de agua.

## Sección 14 : Información de transporte

### 14.1. de acuerdo con DOT

Nombre de embarque : LÍQUIDOS CORROSIVOS, N.E.P.  
Clase de peligro : 8  
Número de identificación : UN1760  
Códigos de etiqueta : 8  
Grupo de embalaje : III



Número ERG : 154

### 14.2 de conformidad con el IMDG



# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
www.kaufman  
products.net

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

**Nombre de embarque** : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.  
**Clase de peligro** : 8  
**Número de identificación** : UN1760  
**Grupo de embalaje** : III  
**Códigos de etiqueta** : 8



**EmS-Nº (fuego)** : F-A  
**EmS-Nº (derrame)** : S-B

#### 14.3. de acuerdo con IATA

**Nombre de embarque** : LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P.  
**Grupo de embalaje** : III  
**Número de identificación** : UN1760  
**Clase de peligro** : 8  
**Códigos de etiqueta** : 8



**Código ERG (IATA)** : 8L

## Sección 15 : Información regulatoria

### 15.1 los E.E.U.U. regulaciones federales

#### Solvente nafta, petróleo, aromático pesado (64742-94-5)

Listados en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de Estados Unidos

#### 4 - nonil - fenol ramificado (84852-15-3)

Listados en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de Estados Unidos

#### Bandera reguladora TSCA de la EPA

T - T - indica una sustancia que es el tema de una regla de prueba de la sección 4 bajo TSCA.

### 15.2 regulaciones estatales de Estados Unidos de

#### Solvente nafta, petróleo, aromático pesado (64742-94-5)

Estados Unidos - Texas - efectos - a largo plazo los niveles de detección

Estados Unidos - Texas - efectos - a corto plazo los niveles de detección

#### 4 - nonil - fenol ramificado (84852-15-3)

Estados Unidos - Maine - productos químicos de alta preocupación

Estados Unidos - Minnesota - productos químicos de alta preocupación

Estados Unidos - Minnesota - productos químicos preocupantes - toxinas bioacumulativas persistentes

Estados Unidos - Dakota del norte - estándares de calidad de agua - vida acuática aguda valor para las clases I, IA, II, III

Estados Unidos - Dakota del norte - estándares de calidad de agua - vida acuática crónica de valor para las clases I, IA, II, III

Estados Unidos - Texas - efectos - a largo plazo los niveles de detección

Estados Unidos - Texas - efectos - a corto plazo los niveles de detección

## Sección 16 : Otra información

### Otra información

: Este documento ha sido preparado según los requisitos de la SDS del estándar de comunicación de peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
www.kaufman  
products.net

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

#### Frases de texto completo de GHS:

Tox aguda. 3 (dérmico)	Toxicidad aguda (cutánea) categoría 3
Tox aguda. 4 (dérmico)	Toxicidad aguda (cutánea) categoría 4
Tox aguda. 4 (inhalación)	Toxicidad aguda (inhalación), categoría 4
Tox aguda. 4 (oral)	Toxicidad aguda (oral) categoría 4
1 aguda acuática	Peligrosos para el medio acuático - aguda riesgo categoría 1
2 aguda acuática	Peligrosos para el medio acuático - peligro aguda categoría 2
3 aguda acuática	Peligrosos para el medio acuático - peligro aguda categoría 3
1 crónicas acuáticos	Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo categoría 1
2 crónica acuáticos	Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo de categoría 2
ASP. Tox. 1	Riesgo de aspiración, categoría 1
Captura 1A	Carcinogenicidad categoría 1A
Captura 1B	Carcinogenicidad categoría 1B
Captura 2	Carcinogenicidad categoría 2
Presión del ojo. 1	Irritación de ojo daños oculares graves categoría 1
Irrit ojos. 2A	Irritación de ojo daños oculares graves categoría 2A
Flam. LIQ 3.	Líquidos inflamables categoría 3
Muta. 1B	Mutagenicidad de células germinales categoría 1B
Repr. 2	Toxicidad para la reproducción categoría 2
Piel Corr. 1A	1A categoría de corrosión/irritación de la piel
Piel Corr. 1B	Categoría 1B de corrosión/irritación de la piel
Irrit piel. 2	Corrosión/irritación de la piel categoría 2
Piel Sens 1	Sensibilización de la piel categoría 1
1A piel Sens.	1A categoría de la sensibilización de la piel
STOT SE 3	Toxicidad de órganos diana (exposición única) categoría 3
STOT SE 3	Toxicidad de órganos diana (exposición única) categoría 3
H226	Vapores y líquidos inflamables
H302	Dañoso si está tragado
H304	Puede ser fatal si se ingiere y entra en las vías respiratorias
H311	Tóxico en contacto con la piel
H312	Nocivo en contacto con la piel
H314	Causa quemaduras severas de la piel y daños oculares
H315	Causa irritación de la piel
H317	Puede provocar reacciones alérgicas de la piel
H318	Provoca lesiones oculares graves
H319	Provoca irritación ocular grave
H332	Dañoso si se inhala
H335	Puede causar irritación respiratoria
H336	Puede causar somnolencia o mareos
H340	Puede provocar defectos genéticos
H350	Puede causar cáncer

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
www.kaufman  
products.net

## SurePoxy HiBild Component B

### Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

H351	Sospechoso de causar cáncer
H361	Sospechosos de dañar la fertilidad o el feto
H400	Muy tóxico a acuático vida
H401	Tóxicos para la vida acuática
H402	Perjudiciales para la vida acuática
H410	Vida muy tóxica para los acuáticos, con efectos de larga duración
H411	Tóxicos para la vida acuática con efectos de larga duración

#### **GARANTÍA LIMITADA**

*Garantizamos nuestros productos de buena calidad y reemplazará el material probado defectivo. Resultados satisfactorios dependen no sólo productos de calidad, sino también sobre muchos factores fuera de nuestro control. Por lo tanto, salvo dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc no hace ninguna garantía o garantía, expresa o implícita, incluyendo garantías de idoneidad o comercialización, respetando sus productos, y Kaufman Products, Inc no se haya ninguna otra responsabilidad con respeto presente. Usuario deberá determinar la idoneidad del producto o el destino y asumir todos los riesgos y responsabilidad en relación al mismo. Nuestros vendedores, distribuidores y los vendedores no tienen ninguna autoridad para cambiar las recomendaciones impresas relativas a la utilización de nuestros productos.*

#### **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

*La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad se cree que es exacta al mejor de nuestro conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. La información dada está diseñada únicamente como una guía para el manejo seguro, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación por una persona entrenada en el manejo de químico. Esto no debe ser considerado una especificación de garantía o calidad. La información se refiere sólo al material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que especificado en ya sea la versión más reciente de nuestra hoja de datos del producto o la hoja de datos de seguridad. Usuarios y manipuladores de este producto deben hacer sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información aquí provista para sus propios fines.*

SDS U.S. (GHS HazCom) - los Estados Unidos solamente 10 pt 2

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.