

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

Wall Patch

Descripción

Parche de la pared es un rápido ajuste, cemento remendar y compuesto que se utiliza para rellenar y alisar superficies de concreto verticales interiores y exteriores antes de la soldadura o la pintura de acabado. Llana aplicada, parche de pared está compuesto por Cementos portland especiales, áridos de sílice, reductores de agua y trabajabilidad. Cuando se mezcla con agua potable, parche de la pared se convierte en un mortero cremoso y suave que es fácil de usar cuando se llena de defectos superficiales, chips, panales, agujeros bug, etcetera. Parche se seca rápidamente sin agrietarse y que encoge y puede más tarde ser selladas o pintadas como deseado de la pared. Parche de pared no contiene cemento de yeso, ideal para proyectos interiores y exteriores.

Utiliza

Parche de la pared es una excelente opción para reparar o terminar quebrado, astillado y astilló las áreas de concreto vertical, así como para reparar imperfecciones superficiales. Parche de pared es ideal para uso en la reparación de precolados o pretensadas concretas, incline-para arriba las paredes, en lugar de muros de hormigón y otras superficies de concreto o mampostería. Si es un área grande o pequeño, la naturaleza y cremosa de parche de la pared, combinado con el color gris claro, haga el trabajo más fácil y concreto más atractivo. Además, parche de la pared pueden también pintar con pinturas al agua tan pronto como haya endurecido suficientemente.

Embalaje

15 libra pail. 14 ft³
bolsa de 50 libras. 45 ft³
50 libra pail. 45 ft³

Direcciones

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar estructuralmente sano, limpio y libre de hormigón suelto o deteriorado, materiales de óxido, grasos, antiadhesivos, agentes de liberación de la forma, selladores y todos los contaminantes. Debe quitarse cualquier material suelto. Si es necesario, limpie mecánicamente la superficie del concreto, para producir un sustrato sano y sólido. Siguiendo las directrices del Instituto Internacional de reparación concreto (ICRI) para producir un perfil de superficie de hormigón de 3-6 es ideal. Pre húmedo la zona preparada con agua potable a aproximadamente

15 minutos producir una condición de saturada superficie seca (SSD) inmediatamente antes de la aplicación del parche de la pared. Aire y temperatura de la superficie debe tener un mínimo de 45 grados Fahrenheit.

Propiedades físicas - 75 °F

Mezcla el cubo del cociente cuartos 1,6/15 lb cuartos de galón 5,33/50 lb cubo o bolsa

Set de Vicat (ASTM C-131)

Inicial establecido 3.5 horas

Final Set 7.5 horas

Contenido de VOC 0 gramos/litro

Tasa de cobertura

15 libras cubo 49,5 ft² @ 1/8"

165 pies² @ 1/4"

50 libras bolsa/cubo ft 165² @ 1/8"

83 ft² @ 1/4"

Vida útil 1 año

Almacenaje almacenar en un lugar fresco, seco y

* Temperatura y humedad, como bien grueso de aplicación, afectará grandemente el desarrollo seco tiempo y fuerza de pared.

Aplicación

Mezclar cada 15 lb unidad de pared con 1,6 cuartos de galón de agua potable, o 5,33 cuartos de galón de agua con cada bolsa de 50 lb o cubo. Mezclar bien hasta que quede mezclado uniformemente pero no más de 3 minutos. Siempre añadir el parche de la pared al mezcla de agua y no al revés. Se recomienda el uso de un bajo RPM (taladro de 1/2") y una paleta de barro, sin embargo pared parche también puede ser mezclado a mano con una llana. No retemper ni añadir arena a esta mezcla. No siempre añadir plastificantes, aceleradores, retardadores o cualquier otro ingrediente además de agua potable a menos que los productos de Kaufman en la escritura.

Frote la pared parche íntimamente en los poros de las superficies raspadas con una mano enguantada y aplique el resto del material en el área con una llana de acero aplicando presión para forzar el material en el sustrato del concreto. El uso de una llana de goma o esponja puede ser beneficioso al tocar las áreas con fines estéticos. Además, si el material ya establecido pero aún debe ser acabado, use arena fina papel o volver a desnatar la superficie con material fresco. Parche de pared es ideal para reparaciones de 1/4 "abajo a bisel y hasta 1/2" cuando se utiliza en áreas confinadas. Si va más profundo, se recomienda utilizar uno de los productos de la serie HiCap.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

Notas

No reteple. No sobrerriegue. Este producto no se recomienda para volver a allanar o rellenar áreas de la planta. Variaciones de color producen en base a ratios de mezcla, condiciones climáticas y técnicas de acabado. El tiempo de pared parche variará en base a la profundidad de colocación y las condiciones meteorológicas. Instale siempre una maqueta para asegurarse de que pared Patch proporciona la estética necesaria para el proyecto. El uso de un agente de la vinculación, como SureBond, aumentará la fuerza de unión al sustrato y le ayudará a disminuir las variaciones de color por la superficie de sellado. No lo instale si se espera que las temperaturas caen por debajo de 45 grados Fahrenheit, o si se espera lluvia y aguanieve/nieve en 24 horas. No instale el parche de la pared sobre grietas o juntas. Para la reparación de la grieta, en contacto con productos de Kaufman para las recomendaciones adecuadas respecto a la línea SurePoxy de pegamentos de resinas epoxídicas. Si pinturas, recubrimientos y selladores se utilizan, una maqueta debe hacerse por adelantado para fines estéticos. Por lo general, parche de la pared se puede cubrir con una capa o pintura transpirable en tan sólo 24-48 horas, dependiendo de temperatura, humedad, espesor de pared y tamaño del área a recubrir. Leer ficha de seguridad antes de usar.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.